

19-Zoll-SAT-Verteiler aktiv für 1 Satelliten

Produktinformation

Unsere 19-Zoll-SAT-Systemkomponenten wurden für die Verteilung von TV-Signalen einer Satellitenanlage über Koaxialkabel entwickelt.

Dieses Gerät wird als aktiver SAT-Verteiler mit integriertem Verstärker, Ausgangsverteiler und redundantem Netzteil angeboten. Bei dieser Serie werden die Ausgänge hinten Anschlüsse ausgeführt und der Eingang sowie die Stromversorgung an die Vorderseite gelegt.

Um die Verteilerdämpfung auszugleichen ist das Gerät mit einem Verstärker für 4 Ebenen ausgestattet. Es wird in der Quattro-LNB-Ausführung und optional als Wideband-LNB-Ausführung geliefert.

Modell ESV408-03-VV-RDN-SW



All unsere Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EN60728-11

* Standard-Artikel - Auslieferung in Schwarz (RAL9005) – Zusatz in Modellbezeichnung: **ESV XXX-XX-SW**

Technische Daten | 19-Zoll-Verteiler aktiv | 1 Satellit

Modelle	ESV408-03-VV	ESV408-03-VV
LNB Typ	Quattro	
Sat Frequenzbereich	950-4200 MHz	
Verstärker Frequenzbereich	950-2400 MHz	950-2400 MHz
Verstärkung	10 dB	30 dB
Regelbereich	0-15 dB	0-15 dB
Schräglage	0-12 dB	0-12 dB
Ausgänge Dämpfung 8-fach-Verteiler	20 dB	
Systemverstärkung	- 10 dB	10 dB
Betriebsspannung Netzteil redundant	AC 100-240 Volt	
Betriebsspannung intern	DC 18 Volt	
Rahmenfarbe	RAL7035 Hellgrau / RAL9005 Schwarz	
Gewicht	7 Kg	
Breite Tiefe Höhe (HE)	19 Zoll 400 mm 1 HE	